



## Equipo neumático de engrase FAHER móvil 200

Referencia: ENMF-3  
EAN-13: 8427429500317  
Marca: FAHER

Bidón: 200 kg

- **Mayor Eficiencia:** El uso de la bomba neumática agiliza el proceso de extracción y aplicación de grasa, lo que resulta en una lubricación más rápida y eficiente en comparación con métodos manuales.
- **Precisión en la Aplicación:** La pistola de engrase proporciona un control preciso sobre la cantidad y el lugar de aplicación de la grasa, lo que ayuda a evitar el exceso o la insuficiencia de lubricación.
- **Ahorro de Tiempo:** La automatización del proceso de engrase reduce significativamente el tiempo requerido para mantener la maquinaria en condiciones óptimas.
- **Prolongación de la Vida Útil:** Una lubricación adecuada mediante este equipo ayuda a prevenir el desgaste prematuro de los componentes, lo que conduce a una mayor vida útil de la maquinaria.

### Descripción general

Equipo de engrase neumático con bomba y pistola para bidón de grasa es un sistema de engrase neumático diseñado para facilitar la lubricación de maquinaria y equipos en diversos entornos industriales. El sistema consta de una bomba neumática que extrae la grasa del bidón y la suministra a través de una manguera a una pistola de engrase, que permite una aplicación precisa en los puntos necesarios.

Equipados con pistola control de alta presión M 1/4 Gas.  
Latiguillo de 3 m de longitud con terminales H 1/4" Gas - H 1/4" Gas.  
Rótula simple recta, con cono 60 °.  
Ratio de la bomba: 50 : 1, terminal H 1/4" Gas.  
Capacidad de descarga: 0,7 kg/min.  
Presión máxima de fluido 400 Bar.  
Tapa Ø 600 mm y plato seguidor con membrana Ø 590 mm para bidón de 200 kg.

### Recomendaciones de uso:

Verificar Compatibilidad: Asegúrese de que el tipo de grasa utilizada sea compatible con el sistema y la maquinaria.  
Calibración Inicial: Ajuste la pistola de engrase según las especificaciones del fabricante para garantizar una aplicación precisa.  
Limpieza Previa: Limpie los puntos de engrase antes de la lubricación para evitar la contaminación de la grasa nueva.  
Uso en Condiciones Óptimas: Utilice el equipo en un entorno adecuado, evitando temperaturas extremas o condiciones adversas.  
Almacenamiento Adecuado: Guarde el equipo en un lugar limpio y seco cuando no esté en uso.

### Recomendaciones de mantenimiento:

Lubricación del Equipo: Siga las pautas del fabricante para mantener las partes móviles del equipo lubricadas.  
Limpieza Regular: Limpie la pistola de engrase y las conexiones para prevenir obstrucciones y mantener un flujo de grasa constante.  
Inspección Periódica: Revise mangueras, conexiones y sellos en busca de signos de desgaste o fugas, reemplazando las piezas defectuosas de inmediato.

### Sectores industriales de aplicación:

Manufactura



Construcción  
Minería  
Agricultura  
Automoción  
Energía  
Aeroespacial  
Transporte y logística

**Características**

Bidón 200 kg

---

**Datos packaging**

Unidad de contenido Pieza

---

Cantidad de contenido 1.00

---

Producto empaquetado: peso (kg) 25,00

---

Presentación CAJA

---