



## Enchufe para manguera FAHER Serie-1



Referencia: ARF-22-1  
EAN-13: 8427429550299  
Marca: FAHER

D Diámetro (en mm): 12  
d Diámetro para manguera (en mm): 8



8 427429 550299 >

- Facilidad de uso: Permite una conexión rápida y sencilla de la manguera de aire comprimido, ahorrando tiempo y esfuerzo al usuario.
- Seguridad: El enchufe rápido garantiza una conexión segura y hermética, evitando fugas de aire y asegurando un ambiente de trabajo más seguro.
- Aumento de la productividad: Al permitir una conexión rápida de la manguera, se reduce el tiempo de inactividad, lo que aumenta la eficiencia en las tareas industriales.
- Versatilidad: El enchufe rápido es compatible con una amplia gama de herramientas y equipos neumáticos, lo que proporciona flexibilidad en diferentes aplicaciones.

### Descripción general

El enchufe rápido para manguera de aire comprimido es un dispositivo utilizado para conectar y desconectar de manera rápida y segura una manguera de aire comprimido a una fuente de suministro.

Es ampliamente utilizado en diversos sectores industriales para facilitar la conexión y desconexión de herramientas y equipos neumáticos.

Cuerpo: Latón  
Casquillo: Latón  
Caudal: 800 L  
Paso: 5,5 mm  
Muelle: Aisi 301  
Bolas: Aisi 420  
Junta: NBR

### Recomendaciones de uso:

Asegúrese de que la manguera de aire comprimido y el enchufe rápido estén limpios antes de realizar la conexión para evitar la entrada de partículas extrañas.

Al conectar el enchufe rápido, asegúrese de que esté completamente insertado y trabado en su lugar para evitar fugas de aire durante el uso.

Utilice siempre accesorios y mangueras compatibles con el tipo de enchufe rápido para garantizar un ajuste seguro.

No exceda la capacidad de flujo de aire recomendada para el enchufe rápido, ya que esto podría dañar tanto el enchufe como el equipo conectado.

Inspeccione periódicamente el estado del enchufe rápido y reemplace cualquier pieza desgastada o dañada para mantener un rendimiento óptimo.

### Recomendaciones de mantenimiento:

Limpe regularmente el enchufe rápido con un paño limpio para eliminar el polvo y la suciedad acumulada.

Aplique lubricante específico para equipos neumáticos en los componentes móviles del enchufe para asegurar un funcionamiento suave y prolongar su vida útil.

Almacene el enchufe rápido en un lugar limpio y seco cuando no esté en uso para evitar la corrosión y el desgaste prematuro.

### Sectores industriales de aplicación:

Industria automotriz.



Industria manufacturera.  
Construcción.  
Industria química.  
Minería.  
Agricultura.  
Industria petroquímica.  
Industria de la alimentación y bebidas.

### Características

D Diámetro (en mm)	12
d Diámetro para manguera (en mm)	8
Caudal (en l/min)	800
Material de cuerpo	Latón
Material casquillo	Latón
Material muelle	AISI 301
Material bolas	AISI 420
Paso (en mm)	5,5
Junta	NBR
Tipo de conexión	Manguera
Tipo de enganche	Rápido

### Acabados

Material	Latón
----------	-------

### Certificaciones

Garantía	3 Años
----------	--------

### Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Presentación	CAJA

### Datos logísticos - unidad de entrega

Unidad de entrega: cantidad	6
-----------------------------	---