

Enrolladores FAHER con estructura plástica



¡ NOVEDAD ! hasta el 31/12/2025

Referencia: CEAF-15
EAN-13: 8427429552392
Marca: FAHER

Longitud (en m): 15

- Ahorro de tiempo y esfuerzo: Con la función de enrollado y desenrollado automático, los usuarios pueden ahorrar tiempo y esfuerzo al manipular la manguera de aire, lo que aumenta la productividad y reduce la fatiga laboral.
- Mayor seguridad: Al mantener la manguera de aire en un enrollador automático mural, se evitan enredos y posibles accidentes, reduciendo el riesgo de tropiezos y caídas, y protegiendo la manguera de daños que podrían comprometer su integridad.
- Orden y organización: El enrollador automático garantiza que la manguera de aire esté siempre bien almacenada y lista para su uso, evitando el desorden en el área de trabajo y permitiendo un fácil acceso cuando sea necesario.
- Prolongación de la vida útil de la manguera: Al mantener la manguera enrollada adecuadamente, se minimiza la tensión y el desgaste que puede experimentar, lo que contribuye a una mayor durabilidad y vida útil del producto.

Descripción general

El enrollador automático de manguera de aire es un dispositivo diseñado para facilitar la gestión y almacenamiento de mangueras de aire comprimido en entornos industriales y comerciales. Este equipo se instala en la pared y permite enrollar y desenrollar de manera automática la manguera de aire, lo que mejora la seguridad, la eficiencia y la organización en el lugar de trabajo.

Enrollador automático con manguera de poliuretano.
Manguera de acometida de entrada de 1 m.
Presión de utilización máxima 20 Bar y presión de rotura 60 Bar.
Temperatura de trabajo : -5° +40 °C.

Recomendaciones de uso:

Instalación adecuada: Asegúrese de seguir las instrucciones del fabricante para una correcta instalación del enrollador en la pared, utilizando los materiales de montaje apropiados para una fijación segura.
Capacidad de carga: Verifique la capacidad de carga máxima del enrollador y no exceda este límite para evitar daños y mal funcionamiento del dispositivo.
Inspección periódica: Realice inspecciones regulares de la manguera de aire y el enrollador para detectar posibles desgastes o daños, y reemplace las piezas defectuosas de inmediato.
Manipulación cuidadosa: Evite tirones bruscos o movimientos bruscos al desenrollar la manguera de aire para prevenir daños y garantizar un funcionamiento suave del dispositivo.
Almacenamiento seguro: Cuando no esté en uso, asegúrese de que la manguera de aire esté completamente enrollada y asegurada en el enrollador para evitar posibles accidentes o enredos.

Recomendaciones de mantenimiento:

Lubricación: Aplique lubricante en los puntos recomendados por el fabricante para mantener el mecanismo de enrollado en óptimas condiciones y reducir el desgaste de las piezas.
Limpieza regular: Limpie el enrollador y la manguera de aire periódicamente para eliminar el polvo y la suciedad que puedan afectar su funcionamiento y deteriorar su apariencia.
Revisiones técnicas: Programe revisiones técnicas periódicas por parte de personal especializado para asegurarse

de que el enrollador esté funcionando correctamente y realizar cualquier ajuste o reparación necesaria.

Sectores industriales de aplicación:

Automotriz
Industria manufacturera
Construcción
Agricultura
Energía
Aeroespacial
Petróleo y gas
Industria alimentaria

Características

Longitud (en m)	15
Rosca (en pulgadas)	1/4 " - 1/4 "
Diámetro manguera interior (en mm)	8
Diámetro manguera exterior (en mm)	12
Sistema de recogida de manguera	Automático de carraca
Manguera de acometida de entrada (en m)	1
Presión máx. manguera (en BAR)	20
Presión máx. Enrollador (en BAR)	10
Temperatura de trabajo (en °C)	-5° a +40°
Material manguera	Poliuretano
Tipo de soporte	Mural orientable

Acabados

Color	Azul
Material	Estructura plástica
Acabado	Mate

Certificaciones

Garantía	3 Años
----------	--------

Dimensiones

Peso artículo (kg)	9,00
--------------------	------

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Presentación	CAJA

Enlaces

pdf [MANUAL DE INSTRUCCIONES CEAF-15 & CEAF-151](#)