

Tornillo de banco FAHER giratorio



Referencia: TBF-4
EAN-13: 8427429570044
Marca: FAHER

Ancho de mordaza: 125 mm

- Base giratoria ajustable
- **Robustez:** El hierro forjado proporciona una construcción sólida y resistente, garantizando una larga vida útil y un rendimiento fiable incluso en condiciones de trabajo intensas.
- **Rotación y yunque integrado:** La capacidad de giro del tornillo de banco facilita el acceso a diferentes ángulos de trabajo, lo que aumenta la versatilidad. Además, la inclusión de un yunque en la parte superior brinda una superficie sólida para realizar tareas de martilleo o enderezado.
- **Mejora de la eficiencia:** Este tornillo de banco garantiza una sujeción segura de los materiales, permitiendo al usuario trabajar con mayor precisión y rapidez, lo que conduce a una mayor eficiencia en el proceso productivo.
- **Mayor precisión:** La estabilidad y ajustabilidad del tornillo de banco contribuyen a obtener resultados más precisos y consistentes en las tareas realizadas, lo que es especialmente valioso en trabajos que requieren medidas exactas y alineaciones precisas.

Descripción general

El tornillo de banco giratorio con yunque en hierro forjado es una herramienta de sujeción esencial utilizada en diversos trabajos industriales y de bricolaje.

Este producto consiste en una base sólida de hierro forjado con un tornillo ajustable que permite fijar piezas y materiales para realizar tareas de corte, perforación, lijado, ensamblaje y otras operaciones que requieran estabilidad y precisión.

Tornillo de banco de guía cuadrada de servicio pesado

Hecho de hierro forjado

Mordazas intercambiables de superficie endurecida

Mordazas endurecidas para tornillos de banco y guía ajustable mediante tornillo de ubicación central

Yunque pulido

Funcionamiento suave gracias a la rosca del husillo laminado

Área de trabajo adicional que proporciona el yunque

Recomendaciones de uso:

Sujeción firme: Asegúrese de ajustar el tornillo de banco correctamente para evitar deslizamientos o movimientos inesperados durante el trabajo.

No sobrecargue el yunque: Aunque el yunque proporciona una superficie resistente para golpear, evite aplicar fuerza excesiva para prolongar la vida útil del producto.

Protección de superficies: Siempre coloque materiales adicionales (como madera o metal suave) entre el yunque y las piezas a martillar para evitar daños a la superficie del yunque.

Limpieza regular: Mantenga el tornillo de banco libre de suciedad, polvo y partículas metálicas para garantizar un funcionamiento óptimo y evitar la corrosión.

Capacidad de carga: Consulte las especificaciones del producto para conocer su capacidad máxima de carga y evite sobrepasarla para evitar daños al tornillo de banco.

Recomendaciones de mantenimiento:

Lubricación: Aplique lubricante en los puntos de pivote y movimiento del tornillo regularmente para evitar la corrosión y garantizar un funcionamiento suave.

Inspección periódica: Revise el estado de las piezas móviles y la integridad estructural del tornillo de banco para identificar posibles desgastes o daños y tomar medidas preventivas.

Almacenamiento adecuado: Guarde el tornillo de banco en un lugar seco y protegido del polvo cuando no esté en uso para prolongar su vida útil.

Sectores industriales de aplicación:

Metalurgia y fundición.

Construcción y carpintería.

Automoción y reparación de vehículos.

Industria manufacturera y ensamblaje.

Reparación y mantenimiento de maquinaria industrial.

Industria ferroviaria y aeronáutica.

Industria naval y astilleros.

Trabajos artísticos en metal.

Características

Ancho de mordaza	125 mm
Peso	9,5 kg
Alto de mordaza	70 mm
Altura máxima	164 mm
Apertura máxima	150 mm

Acabados

Color	Azul
Material	Hierro forjado
Acabado	Pintado Esmaltado

Dimensiones

Peso artículo (kg)	9,50
--------------------	------

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	9,50
Presentación	CAJA