

Guante malla nylon FAHER 18G táctil



Referencia: G11090T8
EAN-13: 8427429520988
Marca: FAHER

Talla: 8

- **Apto para uso en dispositivos táctiles.**
- **Resistencia química:** Los guantes de nitrilo ofrecen una alta resistencia a una amplia variedad de productos químicos, lo que los hace ideales para trabajos en laboratorios, industrias químicas y de limpieza.
- **Sensibilidad táctil:** A pesar de ser resistentes, los guantes de nitrilo permiten una buena sensibilidad táctil, lo que facilita la manipulación de objetos pequeños y precisos.
- **Protección de la piel:** Los guantes de nitrilo forman una barrera física entre la piel del usuario y posibles agentes irritantes o dañinos, lo que ayuda a prevenir alergias y dermatitis.
- **Durabilidad:** Gracias a su resistencia y durabilidad, los guantes de nitrilo tienen una vida útil más prolongada que otros tipos de guantes desechables, lo que reduce los costos de reemplazo.

Descripción general

El guante de nitrilo es un elemento de protección personal diseñado para cubrir y proteger las manos en diversos entornos laborales y aplicaciones industriales. Está fabricado con nitrilo, un material sintético resistente y flexible que ofrece una excelente barrera de protección contra sustancias químicas, aceites, grasas y otros contaminantes potenciales.

Guante en malla 100% de Nylon de 18 G.

Palma revestida en nitrilo Foam, lo que proporciona mayor suavidad, transpirabilidad y ligereza.

Uso en aplicaciones donde se requiera precisión.

Apto para uso en dispositivos táctiles.

Recomendaciones de uso:

Utilizar guantes de nitrilo en entornos con riesgo de exposición a productos químicos, aceites o solventes.

Reemplazar los guantes inmediatamente si se detectan daños, rasgaduras o perforaciones.

No utilizar guantes de nitrilo si se es alérgico a este material; en ese caso, buscar una alternativa adecuada.

Ajustar correctamente los guantes para evitar que se deslicen o se salgan durante el uso.

Lavar y secar bien las manos antes de ponerse los guantes para mantener una higiene adecuada.

Recomendaciones de mantenimiento:

Almacenar los guantes en un lugar fresco y seco, protegidos de la luz solar directa y fuentes de calor.

Evitar el contacto con objetos puntiagudos o afilados que puedan dañar los guantes.

No reutilizar guantes desechables de nitrilo, ya que su rendimiento puede verse comprometido.

Sectores industriales de aplicación:

Limpieza y mantenimiento.

Industria automotriz y mecánica.

Agricultura y jardinería.

Pintura y acabados.

Características

Talla	8
Categoría	II EN388:2016
Riesgos mecánicos	2121 X
Resistencia a la abrasión	Nivel 2 - 500 Ciclos
Resistencia al corte por cuchilla	Nivel 1 - Índice 1,2
Resistencia al rasgado	Nivel 2 - Newtons 25
Resistencia a la perforación	Nivel 1 - Newtons 20
Resistencia al corte ISO	X
Protección contra impactos	Sin valorar
Apto uso alimentario	No
Tipo de aislamiento	Mecánico
Uso recomendado	Industrial - mantenimiento
Tipo de ajuste	Muy cómodo y flexible.
Sensibilidad al tacto	Palma revestida en nitrilo Foam, lo que proporciona mayor suavidad, transpirabilidad y ligereza
Tipo de dorso	Fresco

Acabados

Color	Azul - negro
Material	Nylon - nitrilo
Acabado	Palma revestida en nitrilo Foam. Apto en dispositivos táctiles.

Certificaciones

Garantía	3 Años
Certificación	Marcado CE Norma EN388:216-2121 X

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	120.00
Presentación	BLISTER

Datos logísticos - unidad de entrega

Unidad de entrega: cantidad	12
-----------------------------	----

Datos logísticos - unidad de preparación

Unidad de preparación: cantidad	120
---------------------------------	-----

Clasificación

UNSPSC	· Equipos y Suministros de Defensa, Orden Publico, Proteccion, Vigilancia y Seguridad / Seguridad y protección personal / Ropa de seguridad / Guantes de protección (46181504)
AECOC	· SECTOR FERRETERÍA Y BRICOLAJE / HERRAMIENTAS / EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL / GUANTES (08040902)
